

**CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO SERIE CMA (GIRANTE APERTA) 2800 GIRI 50 Hz**  
**PERFORMANCE DATA CMA (OPEN IMPELLER) SERIES 2800 RPM 50 Hz**

TIPO: CMA (girante aperta) TYPE: CMA (open impeller)	BOCCHIE INLETS		POTENZA POWER		PORTATA CAPACITY	PREVALENZA (M) HEAD (M)										
	ASPIRA- ZIONE GAS FEMMINA FEMALE THREAD INLET	MANDATA GAS FEM- MINA FEMALE THREAD OUTLET	HP 2800 GIRI RPM	Kw 2800 GIRI RPM		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
CMA/160/4	2"	1½"	3	2.2	LT/MIN			330	220	80						
					M³/H			19.8	13.2	4.8						
CMA/160/4.1	2"	1½"	4	3	LT/MIN	560	450	330	220	80						
					M³/H	33.6	27	19.8	13.2	4.8						
CMA/170/4	2"	1½"	4	3	LT/MIN			400	240	80						
					M³/H			24	14.4	4.8						
CMA/170/4.1	2"	1½"	5.5	4	LT/MIN	660	560	400	240	80						
					M³/H	39.6	33.6	24	14.4	4.8						
CMA/170/12	1½"	1½"	5.5	4	LT/MIN					320	200	70				
					M³/H					19.2	12	4.2				
CMA/170/12.1	1½"	1½"	7.5	5.5	LT/MIN			530	430	320	200	70				
					M³/H			31.8	25.8	19.2	12	4.2				
CMA/175/12	2"	2"	7.5	5.5	LT/MIN					480	320	140				
					M³/H					28.8	19.2	8.4				
CMA/185/12	2"	1½"	5.5	4	LT/MIN						220	80				
					M³/H						13.2	4.8				
CMA/190/12	2"	2"	7.5	5.5	LT/MIN						420	260	100			
					M³/H						25.2	15.6	6			
CMA/200/12	2"	2"	7.5	5.5	LT/MIN							320	160			
					M³/H							19.2	9.6			
CMA/185/4	2"	1½"	3	2.2	LT/MIN				210	80	50					
					M³/H				12.6	4.8	3					
CMA/185/4.1	2"	1½"	5.5	4	LT/MIN	710	630	530	360	210	80	50				
					M³/H	42.6	37.8	31.8	21.6	12.6	4.8	3				

Le prestazioni si riferiscono al funzionamento con acqua alla temperatura di 15°C, peso specifico di 1000 Kg l/m³ e pressione atmosferica di 750 mm di Hg  
 The characteristics refer to water with 15°C (59°F) temperature, specific weight of 1000 Kg l/m³ and atmospheric pressure equal to 750 mm Hg.